



## Ρυθμιστής Σηματοδότησης Χώρων Στάθμευσης και μικρών Διασταυρώσεων ETC-662-01

Οι εκδόσεις της συσκευής προγραμματίζονται από το Εργοστάσιο, απλοποιώντας έτσι την επέμβαση από τον Χρήστη, ενώ παραμένει ένα ισχυρό περιβάλλον προγραμματισμού, έτοιμο να καλύψει μια σειρά από μικρές και απλές έως μεγάλες και πολύπλοκες εφαρμογές σηματοδότησης χώρων στάθμευσης. Τα πλούσια χαρακτηριστικά και η μεγάλη επεκτασιμότητα του ETC-662-01, μπορούν να ικανοποιήσουν με επάρκεια όλα τα περιφερειακά των εφαρμογών, όπως Φωτεινούς Σηματοδότες, οποιονδήποτε τύπο ανιχνευτών, μηχανισμούς Μπάρας και συρομένων θυρών, προειδοποιητικούς φωτεινούς Σηματοδότες, άλλα Φωτεινά Σήματα και Πινακίδες πληροφοριών, κλπ. Οι συσκευές επέκτασης μπορούν να λειτουργήσουν και σαν Ρυθμιστές μηχανισμών Μπάρας και συρομένων Θυρών.

Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμογών, η ρύθμιση της συσκευής γίνεται με την χρήση των τεσσάρων πλήκτρων της φωτεινής οθόνης, με τον προσδιορισμό ή την τροποποίηση ολίγων μόνο παραμέτρων, όπως χρονικά διαστήματα, μετρητές, κλπ., μέσω του παρεχόμενου απλού και φιλικού προς τον Χρήστη μενού.



### Χαρακτηριστικά:

#### Κύρια Συσκευή:

- ▷ LCD οθόνη με οπίσθιο φωτισμό, 2 γραμμών 16 χαρακτήρων
- ▷ 6 Εξόδων (Triac optically isolated) 800 watt Έλεγχος καμένης Λυχνίας στις τρεις Εξόδους
- ▷ 6 Είσοδοι σήματος (optically isolated)
- ▷ 2 Έξοδοι σήματος (optically isolated)
- ▷ Τροφοδοσία: 85 – 250 VAC, 50 – 60 Hz
- ▷ Συνθήκες λειτουργίας: -20 οC έως +60 οC, 90% Υγρασία.
- ▷ Συνθήκες αποθήκευσης: -20 οC έως +80 οC
- ▷ Ανάρτηση σε Πίνακα Ράγας
- ▷ Δέχεται μέχρι και 4 συσκευές Επέκτασης
- ▷ Περισσότερα το ενός λειτουργικά προγράμματα (προαιρετικά)
- ▷ Διαστάσεις: Πλάτος 106, Μήκος 90, Ύψος 75 mm
- ▷ Συνεργάζεται με τους περισσότερους Ρυθμιστές Μπάρας και Συρομένων Θυρών

#### Συσκευή Επέκτασης:

- ▷ 6 Εξόδων (Triac optically isolated) 800 watt Έλεγχος καμένης Λυχνίας στις τρεις Εξόδους
- ▷ 6 Είσοδοι σήματος (optically isolated)
- ▷ 2 Έξοδοι σήματος (optically isolated)
- ▷ Συνθήκες λειτουργίας: -20 οC έως +60 οC, 90% Υγρασία.
- ▷ Συνθήκες αποθήκευσης: -20 οC έως +80 οC
- ▷ Ανάρτηση σε Πίνακα Ράγας
- ▷ Διαστάσεις: Πλάτος 106, Μήκος 90, Ύψος 75 mm
- ▷ Ρυθμιστής Μπάρας και Συρομένων Θυρών (κατ' επιλογήν)

- ▷ Το ETC-662-01 είναι σύμφωνα με την κλάση CB1 της Ευρωπαϊκής προδιαγραφής EN 12675:2000 (ανίχνευση απουσίας Ερυθρού σήματος)
- ▷ Το ETC-662-01 είναι σύμφωνα με το IEC 60364-4-41:2005, κεφάλαιο 414. (προστασία του λογικού κυκλώματος ελέγχου και των ακροδεκτών από ηλεκτρικό σοκ).

### ΒΙΕΡΕΞ Α.Β.Ε.

ΕΔΡΑ: Λιβύης 2 – Ζωγράφου – 157 71 Αθήνα  
Τηλ.: 21.07719177 – Fax:21.07717070  
Ταχ. Δ/ση: Τ.Θ. 3018 –GR -102 10 Αθήνα  
E-Mail: sales@vierex.com – URL: www.vierex.com

Πρατήριο: Τεώ 32 – Ταύρος – 177 78 Αθήνα  
Τηλ.:21.03423380 – Fax:21.03421043  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Πάνορμος – 195 00 Λαύριο Αττικής